



**Technische Daten Ledvance LED Panel  
Linear Pendelleuchte IndiviLED 55W  
7200lm - 940 Kaltweiß | 120cmx12cm -  
UGR <19 - Höchste Farbwiedergabe**

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 249867                              |
| EAN                                     | 4099854135170                       |
| Herstellercode                          | 4099854135170                       |
| Marke                                   | Ledvance                            |
| Herstellername                          | LN INV DI 1200 P 55W 940 PS WT LEDV |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                             |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000                               |
| Produktserie                            | IndiviLED                           |

## Technische Informationen

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Technologie              | LED Integriert                  |
| Ersetzt (Watt)           | 2x36                            |
| Watt                     | 55W                             |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                         |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar                   |
| Farbcode                 | 940 Kaltweiß                    |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß                   |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 90-99 - Perfekte Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                            |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                     |

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Lichtstrom (Lumen)           | 7200lm                   |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 131                      |
| IP-Schutzklasse              | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz                  | IK06 - 1 Joule           |
| Leuchtenverbindung           | Schraubenlose Klemme     |
| Leistungsfaktor              | >0.90                    |
| Produkttyp                   | LED Panels               |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Befestigung                               | Pendelmontage                |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung                            | Transparent                  |
| Sockelfarbe                               | Weiß                         |
| Gehäuse                                   | Aluminium                    |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                         |

## Maße

|             |      |
|-------------|------|
| Länge (mm)  | 1210 |
| Breite (mm) | 125  |
| Höhe (mm)   | 43   |

## Sensorinformationen

### Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour