



Technische Daten Philips Led-Spot  
Greenspace Accent Gridlight  
Aluminium Schwarz 46W 2700lm 36D -  
930 Warmweiß | 154mm - IP20 -  
Höchste Farbwiedergabe - Dali  
Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer                           | 251331                       |
| EAN                                     | 8720169588356                |
| Herstellercode                          | 8720169588356                |
| Marke                                   | Philips                      |
| Herstellername                          | GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                      |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                       |

## Technische Informationen

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Technologie              | LED Integriert                  |
| Watt                     | 46W                             |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                         |
| Dimmbar                  | Mit Dali dimmbar                |
| Farbcode                 | 930 Warmweiß                    |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß                   |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 90-99 - Perfekte Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                            |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                     |
| Lichtstrom (Lumen)       | 2700lm                          |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 117          |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 36           |
| Produkttyp                   | LED Strahler |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Befestigung         | Einbau                      |
| Ausgeschnitten (mm) | 154                         |
| Optikabdeckung      | Transparent                 |
| IP-Schutzklasse     | IP20 - nahezu staubdicht    |
| Prallschutz         | IK02 - 0.20 Joule           |
| Betriebstemperatur  | 0°C bis +25°C               |
| Gehäuse             | Aluminium                   |
| Sockelfarbe         | Schwarz                     |
| Notfallbeleuchtung  | Keine Notbeleuchtung        |
| Leistungsfaktor     | >0.90                       |
| Schwenkbar          | Nein                        |
| Leuchtenverbindung  | Schraubenlose Klemme        |
| Produktserie        | GreenSpace Accent Gridlight |

## Maße

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 324 |
| Breite (mm) | 174 |
| Höhe (mm)   | 93  |

## Warum BeleuchtungDirekt?

**Sensorinformationen**  **persönliche Beratung**  **individuelle Angebote**

Sensortyp



bis zu **7 Jahre Garantie**

Kein Sensor



**einfache Retour**